

KERN OBT 102

El moderno microscopio de luz transmitida para la enseñanza en el aula



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBT 102
Serie de modelos	OBT-1
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761228955
Modelo predecesor	OBS 103; OBS 113
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	90118000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Sistema óptico	Finita
Tubo	Monocular
Ocular	Eyepiece WF 10x / Ø 18mm
Objetivos estándar	10x;40x;4x
Calidad del objetivo	Acromático
Iluminación	1W LED (Durchlicht)

Datos técnicos - Construcción

Sistema	Vertical
Ángulo del tubo	45°
Rotación del tubo	Yes

Posiciones de la boquilla	4
Mecánica de enfoque	Tornillo macro-/micrométrico coaxial
Accionamiento fino mínimo	0,0025 mm
Diafragma de apertura	Yes
Tipo de condensador	Abbe
Apertura del condensador	1,25
Montaje del condensador	Fijo
Dimensiones (An×Pr×Al)	195×147×325 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100 - 240 V
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	Desmontable
Compartimento de la batería	Interior - con tapa

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	400×280×195 mm
Peso bruto	3,4 kg
Peso neto	2,8 kg

KERN OBT 102

El moderno microscopio de luz transmitida para la enseñanza en el aula



Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	250 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	15 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	190 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes
------	-----

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	1W
Regulable	Luz transmitida

Funciones

Standard



Option

