

KERN ORL 94BS

Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo ORL 94BS

Serie de modelos ORL-B

Surtido Optics

Tipo de producto Refractómetros

Grupo de productos Refractómetros digitales

Tipo de uso del producto Artículo principal

Código EAN (Modelo) 4045761263420

Fecha de inicio prevista 2022-1HJ

Número del arancel aduanero 90275000

CE Label Yes

País de origen CN

Datos técnicos - Primarios

Escalas Índice de refracción Brix

Escala Rango 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 %

ATC Yes

Datos técnicos - Construcción

Protección IP IP43

Tipo Refractómetro de sobremesa

Escala de visualización Digital

Auto-Off 3 min

Material del prisma Zafiro

Tapa del prisma Yes

Dimensiones (An×Pr×Al) 180×100×55 mm

Datos técnicos - Pantalla

Pantalla en color Yes

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación USB incl. unidad de alimentación enchufable (separable)

Tensión de entrada 100-240V AC 50/60Hz 0,35A

Enchufe USB B

Clase de protección Clase de protección III - tensión extrabaja de protección

Fijación del cable Desmontable

Cargador de batería Yes

Compartimento de la batería Interior - con tapa

Interfaz USB 2.0

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de medición Reflexión total

Medición Temp min 0 °C

Temperatura máxima de medición 40 °C

Lectura 0,0001 nD 0,1 %

Precisión 0,0002 nD 0,1 %

Medición promediada Yes

Medición promediada de la cantidad 15

Datos técnicos - Condiciones ambientales

KERN ORL 94BS

Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales



Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 300×150×100 mm

Peso bruto 1,00 kg

Peso neto 0,40 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón 20 g

Componente del embalaje - por peso - plástico 1 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE Yes

Servicios opcionales

Calibración ISO 961-290

Funciones

Standard



Option

