

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS ORM 1HO

Fecha: 12.03.2026

ESPAÑOL



Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

- Los modelos de la serie KERN ORM son refractómetros manuales digitales universales que no requieren ningún mantenimiento
- Se caracterizan por un fácil manejo y su robustez
- Gracias a su estructura práctica y manejable, resultan adecuados para un uso cotidiano cómodo y rápido
- La amplia pantalla a color de buena legibilidad con indicación integrada de la temperatura facilita al usuario una lectura fiable del valor medido
- La compensación de temperatura automática (ATC) integrada permite trabajar de forma sencilla y rápida; ya que no resulta necesario ninguna conversión manual del resultado de medición
- El refractómetro se puede calibrar en cualquier momento de forma rápida y sencilla con la ayuda de agua destilada disponible en el mercado
- Los refractómetros de la serie ORM de KERN están protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua según la grado de protección internacional IP65. Puede enjuagar el refractómetro con agua corriente después de usarlo
- Se pueden realizar mediciones de promedio

- El volumen de suministro incluye:
 - cubierta de prisma
 - pipeta
 - caja de conservación
 - 1 × pila AAA
 - instrucciones de uso
- El siguiente modelo es especialmente adecuado.. para la medición del valor Brix, el contenido en agua de la miel y el grado Baumé (°Bé) para la determinación de la densidad relativa de los líquidos Alternativamente, puede mostrarse también el índice de refracción.
- Principales campos de aplicación:
 - Apicultura
 - Producción de miel

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ORM 1HO
Serie de modelos	ORM-HO
Surtido	Optics
Tipo de producto	Refractómetros
Grupo de productos	Refractómetros digitales
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	404576 1335639
Modelo predecesor	ORF 92HM
Número del arancel aduanero	90275000
CE Label	yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Escalas	Índice de refracción Brix Baumé Contenido en agua
---------	---

Escala Rango	1,3330 nD - 1,5177 nD 0,0 % - 90,0 % 33,0 °Bé - 48,0 °Bé 5,0 % - 38,0 %
--------------	---

Datos técnicos - Construcción

Protección IP	IP65
Tipo	Refractómetro manual
Escala de visualización	Digital
Auto-Off	60 s
Material del prisma	vidrio óptico
Tapa del prisma	yes
Dimensiones (An×Pr×Al)	121×58×25 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección	clase de protección III - tensión extrabaja de protección
---------------------	---

Fijación del cable	desmontable
Tipo de batería	Álcali(-manganeso)
Compartimento de la batería	interno - en la carcasa

Componente del embalaje - por peso - plástico 1 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de medición	Reflexión total
Medición Temp min	0 °C
Temperatura máxima de medición	40 °C
Lectura	0,0001 nD 0,1 % 0,1 °Bé 0,1 %
Precisión	0,0003 nD 0,2 % 0,2 °Bé 0,2 %
Medición promediada	yes
Medición promediada de la cantidad	15

Datos técnicos - Verificación

WEEE yes

Servicios opcionales

Calibración ISO 961-290

FUNCIONES

Standard



Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	170×110×50 mm
Peso bruto	0,35 kg
Peso neto	0,15 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	20 g

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
<u>ORA-A1010</u>	Líquido KERN ORA-A1010

SERVICIOS

Modelo	Descripción
<u>961-290</u>	Calibración de fábrica KERN 961-290
<u>961-290R</u>	Calibración de fábrica KERN 961-290R

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
<u>ORA-A2010</u>	Pipeta ORA-A2010
<u>ORM-A2001</u>	Caja del refractómetro KERN ORM-A2001
<u>ORM-A2002</u>	Protección de carcasa KERN ORM-A2002
<u>ORM-A2003</u>	Tapa del compartimento de las pilas KERN ORM-A2003
<u>ORM-A2004</u>	Colgajo prismático KERN ORM-A2004
<u>ORM-A2005</u>	Embalaje exterior, caja KERN ORM-A2005