

KERN ORM 2SU

Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo ORM 2SU

Serie de modelos ORM-SU

Surtido Optics

Tipo de producto Refractómetros

Grupo de productos Refractómetros digitales

Tipo de uso del producto Artículo principal

Código EAN (Modelo) 4045761335608

Fecha de inicio prevista 2023-1HJ

Número del arancel aduanero 90275000

CE Label Yes

País de origen CN

Datos técnicos - Primarios

Escalas Brix Lactosa (azúcar de la leche) Maltosa (azúcar de malta) Dextrano

Escala Rango 0,0 % - 50,0 % 0,0 % - 16,5 % 0,0 % - 15,6 % 0,0 % - 10,6 %

Datos técnicos - Construcción

Protección IP IP65

Tipo Refractómetro manual

Escala de visualización Digital

Auto-Off 60 s

Material del prisma Vidrio óptico

Tapa del prisma Yes

Dimensiones (An×Pr×Al) 121×58×25 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección Clase de protección III - tensión extrabaja de protección

Fijación del cable Desmontable

Tipo de batería Álcali(-manganeso)

Compartimento de la batería Interno - en la carcasa

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de medición Reflexión total

Medición Temp min 0 °C

Temperatura máxima de medición 40 °C

Lectura 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Precisión 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %

Medición promediada Yes

Medición promediada de la cantidad 15

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 170×110×50 mm

Peso bruto 0,35 kg

Peso neto 0,15 kg

KERN ORM 2SU

Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales



Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	20 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	1 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes
------	-----

Servicios opcionales

Calibración ISO	961-290
-----------------	---------

Funciones

Standard

