

KERN OZL 445

El microscopio estereoscópico con zoom, económico y flexible, para laboratorios, organismos de comprobación y controles de calidad.

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo OZL 445

Serie de modelos OZL-44

Surtido Optics

Tipo de producto Microscopios

Grupo de productos Microscopios estereoscópicos

Tipo de uso del producto Artículo principal

Código EAN (Modelo) 4045761170377

Fecha de inicio prevista 2015-1HJ

Número del arancel aduanero 90111000

CE Label Yes

País de origen CN

Datos técnicos - Primarios

Sistema óptico Greenough

Tubo Binocular

Ocular Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus

Objetivos 0,75x - 3,6x

Iluminación 0,35W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Datos técnicos - Construcción

Sistema Vertical

Ángulo del tubo 45°

Rotación del tubo Yes

Tipo de soporte	Pilar
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	Ambos lados
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	6 mm
Campo visual máx	28 mm
Distancia de trabajo	86 mm
Altura máxima de la muestra	100 mm
Resolución máxima	5,161 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	230×235×360 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100 - 240 V
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	Desmontable

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	475×370×300 mm
-------------------------------------	----------------

KERN OZL 445

El microscopio estereoscópico con zoom, económico y flexible, para laboratorios, organismos de comprobación y controles de calidad.



Peso bruto	6 kg
Peso neto	4,4 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	699,72 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	9,52 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	479,57 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes
------	-----

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz incidente;Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	0,35W
Tipo de luz incidente	LED
Intensidad de la luz incidente	1W

Funciones

Standard

