

KERN OZL 456

El práctico y flexible microscopio estereoscópico con zoom con iluminación de anillos LED integrada y un gran rango de zoom

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZL 456
Serie de modelos	OZL-45R
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761170414
Fecha de inicio prevista	2015-1HJ
Número del arancel aduanero	90111000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Sistema óptico	Greenough
Tubo	Binocular
Ocular	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Objetivos	0,75x - 5x
Iluminación	0,21W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Datos técnicos - Construcción

Sistema	Vertical
Ángulo del tubo	45°
Rotación del tubo	Yes

Tipo de soporte	Mecánica
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	Ambos lados
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	5 mm
Campo visual máx	33 mm
Distancia de trabajo	113 mm
Altura máxima de la muestra	45 mm
Resolución máxima	4,025 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	320×275×420 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100 - 240 V
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	Desmontable

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	490×355×325 mm
-------------------------------------	----------------

KERN OZL 456

El práctico y flexible microscopio estereoscópico con zoom con iluminación de anillos LED integrada y un gran rango de zoom



Peso bruto	6 kg
Peso neto	4,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	537,95 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	7,105 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	469,945 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes
------	-----

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz incidente;Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	0,21W
Tipo de luz incidente	LED
Intensidad de la luz incidente	1W

Funciones

Standard

