

KERN OZL 464C825

Una solución digital flexible y versátil a buen precio, con función zoom, para escuelas, talleres formativos, organismos de comprobación y laboratorios.

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZL 464C825
Serie de modelos	OZL-S
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761228696
Fecha de inicio prevista	2019-2HJ
Número del arancel aduanero	90118000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Sistema óptico	Greenough
Tubo	Trinocular
Objetivos	0,7x - 4,5x
Iluminación	LED de 3 W (luz transmitida)

Datos técnicos - Construcción

Sistema	Vertical
Ángulo del tubo	45°
Rotación del tubo	Yes
Tipo de soporte	Pilar
Superficie del soporte	290×240 mm
Diámetro del soporte	76 mm

Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrias ajustables	Ambos lados
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	4,4 mm
Campo visual máx	28,6 mm
Distancia de trabajo	105 mm
Altura máxima de la muestra	140 mm
Resolución máxima	3,7 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	300×240×490 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Tensión de entrada	100 - 240 V
Enchufe	Cable de aparato frío
Clase de protección	Clase de protección I - conductor de protección
Fijación del cable	Desmontable
Interfaz	USB 2.0

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

KERN OZL 464C825



Una solución digital flexible y versátil a buen precio, con función zoom, para escuelas, talleres formativos, organismos de comprobación y laboratorios.

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	590×440×390 mm
Peso bruto	7 kg
Peso neto	5,0 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes
------	-----

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	3W
Tipo de luz incidente	LED
Intensidad de la luz incidente	3W
Regulable	Luz incidente + Luz transmitida, separado

Funciones

Standard

