

KERN OZL 466C832

Una solución digital flexible y versátil a buen precio, con función zoom, para escuelas, talleres formativos, organismos de comprobación y laboratorios.

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo OZL 466C832

Serie de modelos OZL-S

Surtido Optics

Tipo de producto Microscopios

Grupo de productos Microscopios estereoscópicos

Tipo de uso del producto Artículo principal

Código EAN (Modelo) 4045761228856

Fecha de inicio prevista 2019-2HJ

Número del arancel aduanero 90118000

CE Label Yes

País de origen CN

Datos técnicos - Primarios

Sistema óptico Greenough

Tubo Trinocular

Objetivos 0,7x - 4,5x

Iluminación LED de 3 W (luz transmitida)

Datos técnicos - Construcción

Sistema Vertical

Ángulo del tubo 45°

Rotación del tubo Yes

Tipo de soporte Pilar

Superficie del soporte 290×240 mm

Diámetro del soporte 76 mm

Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	Ambos lados
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	4,4 mm
Campo visual máx	28,6 mm
Distancia de trabajo	105 mm
Altura máxima de la muestra	140 mm
Resolución máxima	3,7 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	300×240×490 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Tensión de entrada	100 - 240 V
Enchufe	Cable de aparato frío
Clase de protección	Clase de protección I - conductor de protección
Fijación del cable	Desmontable
Interfaz	USB 3.0

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

KERN OZL 466C832



Una solución digital flexible y versátil a buen precio, con función zoom, para escuelas, talleres formativos, organismos de comprobación y laboratorios.

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	590×440×390 mm
Peso bruto	7 kg
Peso neto	5,0 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes
------	-----

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	3W
Tipo de luz incidente	LED
Intensidad de la luz incidente	3W
Regulable	Luz incidente + Luz transmitida, separado

Funciones

Standard

