

KERN OZL 468

Muy versátil, flexible y económico, con función zoom para escuelas, talleres formativos, organismos de pruebas y laboratorios



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZL 468
Serie de modelos	OZL-46
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761207547
Modelo sucesor	OZL 468-2.027e
Fecha de inicio prevista	2018-1HJ
Número del arancel aduanero	90111000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Sistema óptico	Greenough
Tubo	Trinocular
Ocular	Ocular HWF 10x / Ø 20mm Punto ocular alto
Objetivos	0,7x - 4,5x
Iluminación	3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)

Datos técnicos - Construcción

Sistema	Vertical
Ángulo del tubo	45°

Rotación del tubo	Yes
Tipo de soporte	Mecánica
Superficie del soporte	290×240 mm
Diámetro del soporte	76 mm
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	Ambos lados
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	4,4 mm
Campo visual máx	28,6 mm
Distancia de trabajo	105 mm
Altura máxima de la muestra	140 mm
Resolución máxima	3,7 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	300×240×420 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Tensión de entrada	100 - 240 V
Enchufe	Cable de aparato frío
Clase de protección	Clase de protección I - conductor de protección
Fijación del cable	Desmontable

Datos técnicos - Condiciones ambientales

KERN OZL 468

Muy versátil, flexible y económico, con función zoom para escuelas, talleres formativos, organismos de pruebas y laboratorios



Temp. almacenaje Min -5 °C

Stotage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 510×355×290 mm

Peso bruto 6 kg

Peso neto 4,6 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - papel 0 g

Componente de embalaje - por peso - cartón 799,71 g

Componente del embalaje - por peso - plástico 14,64 g

Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno 99,735 g

Elementos de embalaje - por peso - espuma 0 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE Yes

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación Luz incidente;Luz transmitida

Tipo de luz transmitida LED

Intensidad de la luz transmitida 3W

Tipo de luz incidente LED

Intensidad de la luz incidente 3W

Regulable Luz incidente + Luz transmitida, separado

Funciones

Standard

