

KERN OZL 961

Juego de microscopio estereoscópico predefinido con brazo telescópico simple e iluminación de anillos LED de 4,5 W para una mayor flexibilidad en su lugar de trabajo



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZL 961
Serie de modelos	OZL-9
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761189430
Fecha de inicio prevista	2016-1HJ
Número del arancel aduanero	90111000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Sistema óptico	Greenough
Tubo	Binocular
Ocular	Ocular HWF 10x / Ø 20mm Punto ocular alto
Objetivos	0,7x - 4,5x
Iluminación	4,5W LED (Auflicht)

Datos técnicos - Construcción

Sistema	Vertical
Ángulo del tubo	45°
Rotación del tubo	Yes
Tipo de soporte	Universal (brazo telescópico con placa)

Diámetro del soporte	76 mm
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	Ambos lados
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	4,4 mm
Campo visual máx	28,6 mm
Distancia de trabajo	100 mm
Altura máxima de la muestra	140 mm
Resolución máxima	3,7 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	700×255×600 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Tensión de entrada	100 - 240 V
Enchufe	Schuko
Clase de protección	Clase de protección II - aislamiento de protección

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

KERN OZL 961

Juego de microscopio estereoscópico predefinido con brazo telescópico simple e iluminación de anillos LED de 4,5 W para una mayor flexibilidad en su lugar de trabajo



Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	820×420×240 mm
Peso bruto	20 kg
Peso neto	17 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes
------	-----

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz incidente
Tipo de luz incidente	LED
Intensidad de la luz incidente	4,5W
Regulable	Luz incidente

Funciones

Standard

