

KERN OZL 473

Muy versátil, flexible y económico, con luz incidente flexible para talleres de formación, centros de pruebas y laboratorios



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZL 473
Serie de modelos	OZL-47
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761356672
Fecha de inicio prevista	2023-1HJ
Número del arancel aduanero	90111000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Sistema óptico	Greenough
Tubo	Binocular
Ocular	Ocular HWF 10x / Ø 20mm Punto ocular alto
Objetivos	0,7x - 4,5x
Iluminación	3W LED (Auflicht)

Datos técnicos - Construcción

Sistema	Vertical
Ángulo del tubo	45°
Rotación del tubo	Yes
Tipo de soporte	Pilar

Superficie del soporte	290×240 mm
Diámetro del soporte	76 mm
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	Ambos lados
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	4,4 mm
Campo visual máx	28,6 mm
Distancia de trabajo	105 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	300×240×420 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Fijación del cable	Desmontable
--------------------	-------------

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	452×414×290 mm
Peso bruto	7 kg
Peso neto	4,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g

KERN OZL 473

Muy versátil, flexible y económico, con luz incidente flexible para talleres de formación, centros de pruebas y laboratorios



Componente de embalaje -
por peso - cartón 1.761,11 g

Componente del embalaje -
por peso - plástico 32,24 g

Componente del embalaje -
por peso - espuma de
poliestireno 219,635 g

Elementos de embalaje - por
peso - espuma 0 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación Luz incidente

Tipo de luz incidente LED

Intensidad de la luz incidente 3W

Regulable Luz incidente

Funciones

Standard

