

# KERN OZL 474

Muy versátil, flexible y económico, con luz incidente flexible para talleres de formación, centros de pruebas y laboratorios

**KERN®**

## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Modelo de código de artículo | OZL 474                      |
| Serie de modelos             | OZL-47                       |
| Surtido                      | Optics                       |
| Tipo de producto             | Microscopios                 |
| Grupo de productos           | Microscopios estereoscópicos |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal           |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761356696                |
| Fecha de inicio prevista     | 2023-1HJ                     |
| Número del arancel aduanero  | 90111000                     |
| CE Label                     | Yes                          |
| País de origen               | CN                           |

## Datos técnicos - Primarios

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Sistema óptico | Greenough                                    |
| Tubo           | Trinocular                                   |
| Ocular         | Ocular HWF 10x / Ø 20mm<br>Punto ocular alto |
| Objetivos      | 0,7x - 4,5x                                  |
| Iluminación    | 3W LED (Auflicht)                            |

## Datos técnicos - Construcción

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Sistema           | Vertical |
| Ángulo del tubo   | 45°      |
| Rotación del tubo | Yes      |
| Tipo de soporte   | Pilar    |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Superficie del soporte  | 290×240 mm            |
| Diámetro del soporte    | 76 mm                 |
| Distancia ocular (máx.) | 75 mm                 |
| Distancia ocular (mín.) | 55 mm                 |
| Dioptrías ajustables    | Ambos lados           |
| Mecánica de enfoque     | Tornillo macrométrico |
| Campo visual mín.       | 4,4 mm                |
| Campo visual máx        | 28,6 mm               |
| Distancia de trabajo    | 105 mm                |
| Dimensiones (An×Pr×Al)  | 300×240×420 mm        |

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Fijación del cable | Desmontable |
|--------------------|-------------|

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Temp. almacenaje Min | -5 °C |
| Storage Temp Max     | 40 °C |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)       | 452×414×290 mm       |
| Peso bruto                                | 7 kg                 |
| Peso neto                                 | 4,2 kg               |
| Método de envío                           | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel | 0 g                  |

# KERN OZL 474

Muy versátil, flexible y económico, con luz incidente flexible para talleres de formación, centros de pruebas y laboratorios



Componente de embalaje -  
por peso - cartón 1.761,11 g

Componente del embalaje -  
por peso - plástico 32,24 g

Componente del embalaje -  
por peso - espuma de  
poliestireno 219,635 g

Elementos de embalaje - por  
peso - espuma 0 g

Plazo de entrega 1 d

## Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación Luz incidente

Tipo de luz incidente LED

Intensidad de la luz incidente 3W

Regulable Luz incidente

## Funciones

### Standard

